

<div></div> <div>中国市政工程华北设计研究总院有限公司</div>				启动区燃气工程(调压站一期) 8#能源专用调压站 工艺综合材料表			工号	2022-S-042-017	图号	Y 材-1
							分号	2-2	页号	1/2
序号	名 称 规 格			材 料	单 位	数 量	重 量 (Kg)		备 注	
							单 重	总 重		
一	过滤计量调压撬设备				套	1			整体撬装	
	Q=15000Nm3/h P1=1.6MPa P2=40~50kPa								带配套法兰及紧固件	
	内设有过滤、计量、电加热器、调压:									
	过滤器 DN200 PN16 Q=15000 Nm³/h				套	2				
	调压器(工作调压器+监控调压器+超压切断阀)				套	2				
	P1=1.6MPa P2=40~50kPa Q=15000 Nm³/h									
	超声流量计				台	2			详见仪表专业	
	PN16 Q=15000Nm³/h									
	防爆电加热器									
	PN16 80kW				台	2				
二	主要管材									
1	埋地部分								3PE 加强级	
	D610*10			L245M	米	40				
	D219*6			20#	米	52				
	D60.3*4			20#	米	10				
2	架空部分								防腐漆	
	D610*10			L245M	米	20				
	D219*6			20#	米	22				
	D60.3*4			20#	米	10				
编制	张		校核	李哲		审核	高建文		日期	2022.5

 中国市政工程华北设计研究总院有限公司		启动区燃气工程(调压站一期) 8#能源专用调压站 工艺综合材料表			工号	2022-S-042-017	图号	Y 材-1
					分号	2-2	页号	2/2
序号	名称规格	材料	单位	数量	重量 (Kg)		备注	
					单重	总重		
三	电动阀门						配电动执行机构	
	PN16 DN600		个	1			带配套法兰及紧固件等	
	PN16 DN200		个	1			带配套法兰及紧固件等	
四	钢制无缝管件						GB/T12459-2017	
1	90° 弯头						R=1.5D	
	DN550-Sch40-90E (L)		个	3				
	DN200-Sch40-90E (L)		个	2				
	DN50-Sch40-90E (L)		个	4				
五	绝缘接头							
	PN16 DN200		个	1				
六	其他							
	螺栓、螺母、垫片等							
编制	张	校核	李哲	审核	高建文	日期	2022.5	